
colson
BULLETIN SPÉCIAL



Le temps est arrivé de changer...pour la *Nouvelle Sandwich!*

10 *avantages améliorés pour vos applications...*

- Roulement à billes de précision
- Choix de couleur
- Non marquante
- Amortit les chocs
- Support des fourches renforcé
- Roulement silencieux
- Semelle demi-arrondie pour faciliter le roulement
- Aucun entretien
- Durée d'utilisation prolongée
- Disponible dans les diamètres de 4" et 5"

Conçue avec une technologie supérieure en Europe, cette roulette a été développée pour réduire le bruit et la vibration transmises lors des déplacements de vos chariots, sans la haute résistance de roulement associée aux roues conventionnelles.

Grâce au roulement à billes de précision scellé et aux pare-fils intégrés, les roulettes ne requièrent aucun entretien, même dans les environnements des plus rigoureux.

Cette roue brevetée est de conception unique avec sa bande de roulement intégrée par 4 angles palmés au corps de la roue. Elle est constituée de caoutchouc thermoplastique Santoprene, donnant un effet coussinée à la roue.

Colson Casters Limited

Vancouver, BC
604-517-5858

Toronto, ON
905-673-9500

Can Am Roues et Roulettes

Cambridge, ON
519-623-9420

Montreal, QC
514-735-5136

colson **BULLETIN SPÉCIAL**

Spécification de la roue composée

La roue composée de Colson à été développée pour réduire le bruit et la vibration lors de vos applications. La haute résistance de roulement associée aux roues conventionnelles est maintenant éliminée avec cette roue composée. La semelle extérieure est intégralement liée au centre de la roue par le moyeu par quatre angles palmés. Lorsqu'il y a une bande de caoutchouc thermoplastique Santoprene modelé, un lien moléculaire est formé entre la semelle et le centre de la roue, formant une seule et unique structure. La couleur régulière étant gris sur gris mais d'autres choix de couleurs sont disponibles sur demande. Les roues sont disponibles dans un diamètre de 4" et 5", et la longueur du moyeu est soit de 1-5/8" ou 2". Tous les deux ont une grandeur intérieure de palier de 3/8", ont un roulement à billes de précision, ainsi que des pare-fils intégrés.

<u>Dimension De la roue</u>	<u>Largeur semelle</u>	<u>Palier de roue</u>	<u>Roulement intérieur</u>	<u>Longueur du moyeu</u>	<u>Capacité (Lbs)</u>	<u>Numéro du produit</u>
4"	1-3/8	Précision	3/8"	1-5/8"	350	WSD4138GG-63G
5"	1-3/8	Précision	3/8"	2"	440	WSD5138GG-2G

Roulettes Séries "Euro"

<u>Numéro du produit</u>	<u>Description</u>	<u>Grandeur de plaque</u>	<u>Écartement trous de fixation</u>	<u>Capacité</u>	<u>Hauteur totale</u>
422SWH	4" Roul. Pivotante	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	350 lbs	5"
429SWH	4" Roul. Fixe	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	350 lbs	5"
422SWH-SWB	4" Roul. Frein Total	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	350 lbs	5"
522SWH	5" Roul. Pivotante	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	350 lbs	6"
529SWH	5" Roul. Fixe	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	350 lbs	6"
522SWH-SWB	5" Roul. Frein Total	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	350 lbs	6"

Roulettes Séries Service Intensif

<u>Numéro du produit</u>	<u>Description</u>	<u>Grandeur de plaque</u>	<u>Écartement trous de fixation</u>	<u>Capacité</u>	<u>Hauteur totale</u>
422SWH-HD	4" Roul. Pivotante	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	440 lbs	5-1/16"
429SWH-HD	4" Roul. Fixe	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	440 lbs	5-1/16"
422SWH-SWB-HD	4" Roul. Frein Total	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	440 lbs	5-1/16"
422SWH-BH-HD	4" Roul. trou central	1/2" trou entral		440 lbs	5"
522SWH-HD	5" Roul. Pivotante	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	440 lbs	6-1/8"
529SWH-HD	5" Roul. Fixe	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	440 lbs	6-1/8"
522SWH-SWB-HD	5" Roul. Frein Total	4-1/8" x 3-3/8"	3-1/8" x 2-3/8"	440 lbs	6-1/8"
522SWH-BH-HD	5" Roul. trou central	1/2" trou entral		440 lbs	6"

Colson Casters Limited

Vancouver, BC
604-517-5858

Toronto, ON
905-673-9500

Can Am Roues et Roulettes

Cambridge, ON
519-623-9420

Montreal, QC
514-735-5136